





Tiefer Schnee

+ Steil und tief + On- und Off-Trail



Viperrot / Schwarz Schwarz (nur im Frühling). Turbo-Modelle)

850 E-TEC	900 ACE Turbo R	
Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-3-D-RAVE™	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-DOHC mit Turbolader	
2	3	
849 ccm	899,0 cm <sup>3</sup>	
82 mm	74 mm	
80,4 mm	69,7 mm	
7900 U	7900 U/min	
Electronic Direct		
Einspritzung mit zusätzlichen	EFI	
Booster-Injektoren		
Bleifre	i	
9	5	
37 Lit	ter	
3,4 Liter		
	Flüssigkeitsgekühlter Zweitakt-3-D-RAVE™  2  849 ccm  82 mm  80,4 mm  7900 U  Electronic Direct Einspritzung mit zusätzlichen Booster-Injektoren  Bleifre  9  37 Lit	

MASSE	
Gesamtlänge des Fahrzeugs*	3250 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs	1200 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs	1240 mm
skistand	996 mm
Nennbreite der Spur	406 mm
Nennlänge des Gleises	3923 mm
löhe des Schienenprofils	64 mm PowderMax

**FARBE** 

SUSPENSION

## ANTRIEBSSTRANG

Antriebskupplungstyp	pDrive mit Clickern	pDrive
Typ mit angetriebener Kupplung	QR	S S
Bremssystem	Hydraulische Bremse mit gefloch Hauptzylinder aus A	•
TROCKENGEWICHT		

252 kg

264 kg

Vorderradaufhängung	LFS+
Stoßdämpfer vorne	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Hinterradaufhängung	PPS²-DS+
Mittelschock	KYB 46 Plus Kashima
Hinterer Stoßdämpfer	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

## **MERKMALE**

Trockengewicht

Blade DS+
Sport, 1:1
U-förmiges Aluminium mit Haken, niedriger Haltegriff
120 mm
Elektrisch und manuell (850) Elektrisch (900 Turbo)
RER (850) Elektromechanisch (900 Turbo)

Beheizter Gashebel	Standard	
Beheizte Griffe	Standard	
	7,2 Zoll breites Digitaldisplay /	
Messgerät	10,25-Zoll-Touchscreen-Display (nur	
	Feder)	
Vindschutzscheibe	Niedrig	
/isierstopfen vorne/hinten	Vorderseite	
USB-Steckdose	Ja, im vorderen Fach	
Luftkühler mit Lüfter	Ja	
LinQ-Anhang	2 Paar	



<sup>\*</sup> Gesamtlänge des Fahrzeugs ohne Schneeklappe.